

# Ручной пневматический инструмент для работ с одиночным фальцем



Используется совместно с большинством профилирующих станков типа VM-84.

Не оставляет на поверхности «картин» царапин и вмятин.

Благодаря своим характеристикам и небольшим размерам может иметь разностороннее применение.

## Применение:

- Точечное соединение картин (подгонка листов друг к другу) перед общей «сшивкой». Например, вы кладете на кровлю 10 «картин» и предварительно скрепляете их в нескольких местах, чтобы они держались.
- Загиб первой части двойного фальца (фальца с двойным замком) перед общей «сшивкой».
- «Сшивка» одиночного фальца на труднодоступных участках.
- «Сшивка» одиночного фальца на фасадах.

## Технические данные:

Рекомендуемое давление воздуха	6-8 бар
Вес	прибл. 2,7 кг
Мин. расстояние вокруг шва	70 мм

# Пневматический инструмент для стоячего двойного фальца

Инструмент используется со многими станками типа VM-84 для обработки двойных фальцев.

Благодаря своему малому весу, инструмент смело можно использовать также и на крутой кровле.

При потреблении воздуха 350 л/мин максимальная скорость инструмента – 8 м/мин. Менее интенсивный поток влияет только на скорость работы инструмента.

Благодаря двум зажимам и только одной паре роликов, риск возникновения царапин и вмятин на окрашенном покрытии «картин» минимален.

В комплект поставки дополнительно может включаться «автостоп».

Рекомендуется использовать вместе с фильтром для поглощения влаги.



## Технические данные:

Потребление воздуха	350 л/мин
Рекомендуемое давление воздуха	6-8 бар
Скорость	8 м/мин
Вес	10 кг